



PARETI MOBILI “CVS GLASS”

La parete “CVS Glass” in alluminio/cristallo è costituita da elementi orizzontali in estruso di alluminio sezione 40 x 53 mm posti alla base ed alla sommità della parete, opportunamente lavorati e predisposti per il montaggio. I profili in alluminio realizzati in lega anodizzata naturale sono dimensionati al fine di garantire la massima tenuta dei cristalli.

Cristalli costituiti da visarm 5+5 mm trasparente (satinatura / pellicole smeriglianti su richiesta) opportunamente dimensionati, passo 800/1000 mm e sottomoduli a misura. I lati verticali sono lavorati al fine di raccogliere uno speciale profilo in policarbonato trasparente sezione 10 x 3 mm completo di biadesivo che una volta installato garantisce il perfetto allineamento delle lastre e la tenuta delle sollecitazioni trasversali. I profili in policarbonato sono disponibili per le connessioni lineari, a 90°; per altre angolazioni si procederà con la bisellatura del vetro ed il taglio angolato dei profili in alluminio, quindi l'interposizione di specifico sigillante trasparente atto alla tenuta delle giunzioni del vetro.

Eventuali tamponamenti verticali (dimensione massima 300 mm ca.) saranno realizzati con pannelli in nobilitato colore grigio metallizzato: questa soluzione permette di realizzare delle perfette sigillature del prodotto anche in mancanza di verticalità delle pareti dello stabile.

Vani porta integrati alle pareti mediante profili in alluminio, ante a battente in vetro trasparente temperato spessore 10 mm. Per porte a battente le maniglie di serie sono le “HOPPE HCS” con finitura in alluminio.

Nota: la parete “CVS Glass” necessita di particolari condizioni per essere installata, ovvero su pavimento e soffitto sufficientemente in piano.