



PARETE DIVISORIA CVS SERIE "HIDDEN"

La parete CVS Hidden ha una struttura interna non apparente composta da profili di acciaio zincato, da mm. 50x30 sp. 0.8 mm, opportunamente sagomati e composta da due guide fissate a soffitto e pavimento nelle quali sono inseriti i montanti verticali posti ad un interasse determinato dal modulo prescelto (1000 mm); tramite accessori brevettati è possibile eseguire l'aggancio dei pannelli bordati alla struttura interna in modo preciso e razionale rendendo le operazioni di montaggio più veloci e semplici.

- Le superfici cieche di tamponamento sono costituite da due pannelli in truciolare sp.18 mm completamente bordati in ABS con finiture in nobilitato melaminico nei colori di serie bianco/grigio/avorio; a richiesta possiamo fornire finiture in bilaminato o in legno naturale nei colori a scelta del cliente.

Le superfici vetrate hanno doppi vetri float spessore 4 mm nella versione di serie oppure possono essere forniti con singolo cristallo assiale spessore 3+3 mm (antifortunio) montati su telai in alluminio anodizzato colore argento.

- L'intercapedine ha uno spazio tecnico disponibile di 50mm idoneo per il passaggio di cavi elettrici o telefonici; a richiesta può essere riempita con materassino in fibra di poliestere per ottenere un buon grado di abbattimento acustico.

La parete CVS Hidden è autoportante non necessita di controspinte e può essere posizionata sotto qualsiasi controsoffitto o su pavimento sopraelevato.

Speciali guarnizioni in pvc sono inserite tra pannello e montante; lo spazio di 5mm esistente fra pannello e pannello e tra pannello e telaio in alluminio, forma uno scuretto con un piacevole disegno estetico e un fattivo contributo all'insonorizzazione della parete.

I materiali utilizzati nella costruzione del sistema CVS Hidden sono tutti a bassa combustione e rispondono alle vigenti normative europee in grado di sicurezza.

Gli stipiti sono costituiti da profili estrusi in alluminio atti a sostenere ante tamburate spessore 34 mm colore argento (porte cieche) e ante in cristallo temperato spessore 10 mm senza telaio (porte vetrate).

Le maniglia di serie sulle porte è la maniglia a leva mod. "Bonn" di "Hoppe serrature".

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO classe 0

secondo DM 14 gennaio 1985 art.1

CRISTALLI FLOAT 4/6 e 3+3 ANTISFONDAMENTO classe 0

PANNELLI IN NOBILITATO STANDARD

A BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE classe E1

FIBRA DI POLIESTERE SPESSORE 40MM - d 40 kg classe 0

SPESSORE PARETE 90 mm

INSONORIZZAZIONE: 41 db

a richiesta possiamo fornirVi pannelli ignifughi, o idrofughi
(con relativo sovrapprezzo)